

C.A 8230

Jednofázový analyzátor
kvality sítě

CHAUVIN
ARNOUX

od **Blue Panther**
instruments



...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

Sledování elektrické instalace v reálném čase! V laboratoři nebo v provozu.



Obecný popis

C.A 8230 je jednofázový analyzátor kvality sítě je určen pro techniky pracující ve sdružených budovách, pro soukromý i veřejný sektor a pro údržby. Je ekonomický a má velmi snadné ovládání. Velmi se hodí pro sledování elektrických instalací zvláště pak pro soustavy používající výkonovou elektroniku.

Počtem měřených parametrů (VA, VAR, W, PF atd.) se tento přístroj hodí také pro technické a technologické tréninky. Velký grafický displej (320 x 240 pixelů) se hodí pro názorné ukázky.

Zvláštní péče byla věnována jednoduchosti používání a přímému přístupu k různým funkcím. Pro završení jednoduchosti přístroj automaticky rozeznává typ připojeného senzoru.

Přístroj se perfektně hodí pro použití v terénu i v laboratoři, kde díky výklonnému stojánku může pohodlně stát na stole. Dataviewer software desetinásobně zvyšuje využití tohoto přístroje (konfigurace a přenos dat do PC pro další zpracování).

Základní vlastnosti

- intuitivní používání
- velký grafický displej pro snadné čtení
- měří velmi slabé i velmi silné proudy
- analýza kvality energie
- analýza fázového posuvu
- vyvážení energie
- funkce záznamníku dat
- zobrazuje průběh náběhových proudů při startu motoru
- paralelní přístup do všech režimů měření
- vynikající poměr ceny/výkonu

Objednací údaje



C.A 8230

obj. kód: CA01.1606.31

Obsah dodávky

- přístroj C.A 8230
- pouzdro
- 6 ks 1,2 V baterií
- 1 červený kabel s banánky
- 1 černý kabel s banánky
- 24 mm měřicí hroty (1 černý, 1 červený)
- 2 krokosvorky (1 černá, 1 červená)
- kleště MN93A
- síťový adaptér
- optický izolovaný kabel RS232
- software Dataviewer



Volitelné příslušenství:

MN93A BK - proudové kleště	CA01.1204.34
MN93 BK - proudové kleště	CA01.1204.25
AMPFLEX A193 BK - pružný pr. převodník, 450 mm délka	CA01.1205.26
AMPFLEX A193 BK - pružný pr. převodník, 800 mm délka	CA01.1205.31
PAC93BK - proudové kleště	CA01.1200.79
C193 BK - proudové kleště	CA01.1203.23

Specifikace

Funkce	
Max. napětí	600 V RMS
Max. proud (závislý na proudových kleštích)	5 mA až 6 A/300 mA až 120 A = MN93A
	2A až 240 A = MN93
	3 A až 1200 A = C193
	10 A až 1400 A = PAC93
	10 A až 6500 A = Ampflex 193
Výkon	1,2 VA až 3,9 MVA - W, VAR, PF/Cos/Tan
Přesnost	0,50%
Harmonické Hodnoty	THD, V, A, VA, 50. harmonická, RMS a %. Režim expert na V a A.
Funkce	Min, Max, špička, KF, PST, FC
	kontrola prahových hodnot rotace fáze
	průběh startu motoru
Paměť	1,5 Mb
Pásmo propustnosti	40 - 70 Hz
Vzorkovací frekvence	12,8 kHz
Napájení	Síťové nebo z NiMh baterií (40 h bez podsvětlení, 8 h s podsvětlením)

Blue Panther s.r.o.

Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4-Modřany

Vyžádejte více informací
na telefonu
241 762 724-5, 244 403 022

Navštivte nás na internetových stránkách na adrese:
www.blue-panther.cz