

FLUKE®

Tester uzemnění Fluke 1621

Ruční přenosný přístroj k testování uzemnění



Fluke. *Držíme váš svět v chodu.*

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Pro další informace volejte:

Evropa +31 (0)40 2 675 200
nebo Fax +31 (0)40 2 675 222
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 200
or Fax +31 (0)40 2 675 222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866

From other countries +1 (425) 446 -5500
or Fax +1 (425) 446 -5116

Navštivte nás na webových stránkách:

<http://www.fluke.eu>

<http://www.fluke.com>

© Copyright 2007, Fluke Corporation.
Všechna práva vyhrazena. Vytlačeno v Nizozemsku 07/07
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Pub_ID: 11271-cze

Tester uzemnění Fluke 1621



Fluke 1621

Ruční přenosný přístroj k testování uzemnění

Fluke 1621 je snadno ovladatelný tester uzemnění. Tento přístroj, který umožňuje základní metody pro testování uzemnění včetně 3 a 4pólového úbytku napětí a 2pólového měření zemního odporu, patří v oblasti detekce spolehlivosti uzemnění mezi naprostou špičku. Díky kompaktním rozměrům, robustnímu popruhu a velkému jasnému LCD displeji je ideálním testerem uzemnění v terénu vhodným do většiny pracovních prostředí. S jednoduchým uživatelským rozhraním a intuitivními funkcemi představuje Fluke 1621 praktický přístroj pro elektrikáře, revizní techniky, testující funkčnost technických zařízení, a odborníky na uzemnění.

Vlastnosti

- 3pólové testování úbytku napětí pro základní měření
- 2pólové měření odporu pro dodatečnou všestrannost
- Snadný sběr dat pomocí jednoho tlačítka
- Zabezpečuje přesná měření pomocí automatické detekce šumového napětí
- Funkce upozornění na nebezpečné napětí nabízí zvýšenou ochranu uživatele
- Jasně čitelná a zaznamenaná data díky velkému, podsvícenému displeji
- Robustní popruh a konstrukce vhodná pro extrémní pracovní podmínky
- Kompaktní rozměr umožňuje snadnou přepravu
- Okamžité upozornění na měření, která jsou mimo nastavený limit, jestliže používáte regulovatelná nastavení limitů
- Bezpečnostní kategorie CAT II 600 V

Specifikace

(Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Fluke)

1621	
Rozsah odporu	0,15 Ω až 2 kΩ
Základní přesnost	±6 % naměřené hodnoty + 5D
Provozní chyba měření podle EN61557	±18 % naměřené hodnoty + 5D
Testovací napětí	23 až 24 V ac(st)
Proud nakrátko	> 50 mA ac(st)

Typ baterie: Jedna 9 V alkalická (LR61)
Rozměry (VxŠxH): 216 mm x 113 mm x 54 mm
Hmotnost: 0,850 kg
Dvouletá záruka

Standardně dodávané příslušenství:

Dva měřicí kabely s krokosvorkami - 2 m, ochranné pouzdro, uživatelská příručka, CD-ROM

Informace pro objednávání:

Fluke 1621 Tester uzemnění

Doporučené volitelné příslušenství:



KABELOVÁ CÍVKA GEO 25 m
Kabelová cívka uzemnění/země 25 m kabel

KABELOVÁ CÍVKA GEO 50 m
Kabelová cívka uzemnění/země 25 m kabel

KOLÍKOVÁ SONDA GEO
Zemní kolíková sonda

ES-162P3
Sada sond/cívek pro 3pólové měření