

FLUKE 1503/1507

Měřič izolačního odporu

FLUKE od **Blue Panther**
Instruments

...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

Efektivní řešení pro měření izolačního stavu



Vlastnosti

Fluke 1503 a Fluke 1507 jsou kompaktní, spolehlivé měřiče izolačního stavu se snadným ovládním.

Širší výběr testovacích napětí zaručuje široké použití těchto přístrojů, například odhalování problémů, preventivní údržba atd.

Mezi jejich další přednosti patří například sonda s dálkovým ovládním, pomocí které šetříte svůj čas i peníze.

Přehledová tabulka

Základní vlastnosti	Fluke 1503	Fluke 1507
Nastavitelné napětí pro testování	●	●
Sonda s dálkovým ovládním pro snadné měření	●	●
Automatické vybití obvodu po měření	●	●
Test napětí v měřeném obvodu před každým měřením pro ochranu uživatele	●	●
Automatický výpočet polarizačního indexu a poměru dielektrické absorpce		●
Automatické vypnutí přístroje	●	●
Velký podsvícený displej	●	●
Test spojitosti	●	●
Životnost baterií	měřič izolace	1000 testů
Bezpečnost	CAT IV 600 V	
Váha	550 g	
Rozměry	203 x 100 x 50 mm	
Záruka	standardní	

Volitelné příslušenství



C25
Měkké pouzdro



C101
Tvrký kufřík



TPAK
Závěsná sada



TLK 225
Sada měřicích kabelů, hrotů a krokosvorek

Specifikace



Specifikace	Fluke 1503	Fluke 1507
Měřicí rozsah	0,1 M Ω až 2 G Ω	0,01 M Ω až 10 G Ω
Testovací napětí	500 V, 1000 V	50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Přesnost testovacího napětí	+20 %, -0 %	
Max. proud do zkratu	1 mA jmenovitý	
Měření AC/DC	600 V (0,1 V rozlišení)	
Měření izolačního odporu	0,01 Ω až 20 k Ω	
Automatické vybití obvodu	< 0,5 s pro C = 1 μ F nebo méně	
Max. kapacitní zátěž	do 1 μ F	

Objednací údaje



Fluke 1503
obj. kód: FL01.2886.68



Fluke 1507
obj. kód: FL01.2886.75

Blue Panther s.r.o.

Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4-Modřany

Vyžádejte více informací
na telefonu
241 762 724-5, 244 403 022

Navštivte nás na internetových stránkách na adrese:
www.blue-panther.cz