

KEW 3125, KEW 3126

Digitální měřiče izolačního stavu



Digitální měřiče izolací jsou navrženy pro každodenní používání v terénu v oblasti energetiky a průmyslu. Umí dodávat větší proudy nezbytné pro měření na dlouhých kabelových vedeních a měří odpory do 1 TΩ. Přístroje nabízí mnoho funkcí vhodných nejen pro měření izolačního stavu na strojích, ale i na kabelových vedení, neboť jsou vybaveny dvěma nezávislými časovači a možností měření polarizačního indexu.

VLASTNOSTI KEW 3126

- zkratový proud 5 mA
- polarizační index (PI)
- poměr dielektrické absorpce (DAR)
- široká škála rozsahů 500 V, 1000 V, 2500 V a 5000 V
- velký přehledný digitální displej s bargrafem a podsvícením
- funkce časovače a indikace měřicího času
- indikace výstupního a vybíjecího napětí
- funkce automatického vybití po ukončení měření
- varovná funkce při přítomnosti výstupního napětí
- automatické vypínání přístroje
- funkce testu baterií
- vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT IV 300 V/CAT III 600 V

VLASTNOSTI KEW 3125

- polarizační index (PI)
- velký přehledný digitální displej s bargrafem a podsvícením
- funkce časovače a indikace měřicího času
- indikace výstupního a vybíjecího napětí
- funkce automatického vybití po ukončení měření
- široká škála rozsahů 500 V, 1000 V, 2500 V a 5000 V
- varovná funkce při přítomnosti výstupního napětí
- automatické vypínání přístroje
- funkce testu baterií
- vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT IV 300 V/CAT III 600 V



Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 241 762 724-5
Fax: 241 773 251
www.blue-panther.cz

Blue Panther Slovakia, s.r.o.
Trnavská 112
812 01 Bratislava
Tel./Fax: 248 292 215
www.blue-panther.sk



Blue Panther s.r.o. je výhradním zástupcem značky KYORITSU v České a Slovenské republice.

KEW 3125, KEW 3126

Digitální měřiče izolačního stavu



SPECIFIKACE

	KEW3125				KEW3126			
Měřicí rozsah	500 V	1000 V	2500 V	5000 V	500 V	1000 V	2500 V	5000 V
Rozsahy odporu	0,0-99,9 MΩ 100-999 MΩ	0,0-99,9 MΩ 100-999 MΩ 1,00-1,99 GΩ	0,0-99,9 MΩ 100-999 MΩ 1,00-9,99 GΩ 10,0-99,9 GΩ	0,0-99,9 MΩ 100-999 MΩ 1,00-9,99 GΩ 10,0-99,9 GΩ 100-1000 GΩ	0,0-99,9 MΩ 100-999 MΩ	0,0-99,9 MΩ 100-999 MΩ 1,00-1,99 GΩ	0,0-99,9 MΩ 100-999 MΩ 1,00-9,99 GΩ 10,0-99,9 GΩ	0,0-99,9 MΩ 100-999 MΩ 1,00-9,99 GΩ 10,0-99,9 GΩ 100-1000 GΩ
Přesnost měření odporu	±5 % ±3 dig.	±5 % ±3 dig.	±5 % ±3 dig.	±5 % ±3 dig. ±20 % (100 GΩ a více)	±5 % ±3 dig.	±5 % ±3 dig.	±5 % ±3 dig.	±5 % ±3 dig. ±20 % (100 GΩ a více)
Zkratový proud	1,3 mA				5 mA			
Jmenovitý měřicí proud	1 mA - 1,2 mA				1 mA - 1,2 mA			
Napětí na prázdnou	500 V DC +30 % -0 %	1000 V DC +20 % -0 %	2500 V DC +20 % -0 %	5000 V DC +20 % -0 %	500 V DC +30 % -0 %	1000 V DC +20 % -0 %	2500 V DC +20 % -0 %	5000 V DC +20 % -0 %
Odolnost proti přetížení	5320 V AC po dobu 5 s				5320 V AC po dobu 5 s			
Měření AC/DC napětí	30-600 V AC/DC (50-60 Hz), přesnost ±2 % ±3 dig.				30-600 V AC/DC (50-60 Hz), přesnost ±2 % ±3 dig.			
Rozměry	205 × 152 × 94 mm				205 × 152 × 94 mm			
Hmotnost	1,8 kg				1,8 kg			



OBJEDNACÍ ÚDAJE

• KEW 3125

obj. kód: KY01.3125.01



OBJEDNACÍ ÚDAJE

• KEW 3126

obj. kód: KY01.3126.01



Blue Panther s.r.o. je výhradním zástupcem značky KYORITSU v České a Slovenské republice.